



S-OIL MARINE TP 30 系列

中速筒状活塞柴油机油

产品描述

S-OIL Marine TP 系列是用于与高功率中速发动机不同的，类似用于船舶的曲轴箱润滑中使用的筒状活塞机油。热稳定性佳的溶媒处理石蜡基基础油加强了负荷能力，添加了使其发挥有效的氧化稳定性和有效的分散剂/清洗剂属性的添加剂。S-OIL Marine TP 系列即使使用高硫燃料，也能有效提供酸中和剂和碱性维持功能，可用于沥青含量高的重质残油。

产品用途

- S-OIL Marine TP 系列推荐用于使用重质残油的高功率筒状活塞船舶的柴油机 (硫含量最大 2.0%)

产品特点

- 具有优秀的总减值 (TBN)，所以油耗少。
- 可清洗活塞、通道、密封圈，延长检验间隔。
- 受到水分污染时，迅速分离水分。
- 减少活塞顶的沉淀物。
- 抑制污泥的产生，延长机油过滤器的寿命，减少清洗频率。

产品认证及性能等级

- SAE 30, 40

代表性状

		SAE Grade			SAE 30	SAE 40
检测项目		检测方法	单位	TP 3030	TP 3040	
比重		ASTM D1298	-	TBD	0.8948	
粘度	40°C	ASTM D445	cSt	TBD	125.6	
	100°C	ASTM D445	cSt	TBD	14.02	
粘度指数		ASTM D2270	-	TBD	110	
闪点		ASTM D92	°C	TBD	258	
流动点		ASTM D97	°C	TBD	-14.0	
硫酸灰分		ASTM D874	wt%	TBD	3.79	
TBN		ASTM D2896		TBD	30	

首尔市麻浦区白凡路 192
S-OIL 株式会社

S-OIL MARINE TP
2016.03.28.



本润滑油在根据建议用于设计用途时，不会出现任何特定风险。需要时，请向公司专属营业部门索取物质安全资料。