



# S-OIL GREASE MP 3

## 产品说明

S-OIL GREASE MP 3 润滑脂是一款锂基润滑脂，采用精炼的矿物油及多种添加剂适当调配而成，是一款理想的通用型润滑脂。

与一般矿物基润滑脂相比，本产品具有优异的极压性能和氧化稳定性，能够在多种部位提供顺畅的润滑效果。

## 优点

- 优异的耐极端压力和抗磨损性能
- 良好的氧化稳定性
- 使用温度：-30°C ~ +150°C

## 主要成分

- 锂皂增稠剂
- 高精炼矿物油
- 氧化抑制剂

## 应用领域

- 各种耐磨轴承
- 万向节及花键轴
- 需要极高压力和抗磨损性能的场所

## 代表特性

测试项目	方法	单位	性能
性状	-	-	浅棕色
工作锥入度	ASTM D 217	0.1mm	238
滴点	ASTM D 566	°C	200
铜片腐蚀	ASTM D 4048	-	1a

S-OIL 公司  
04196 韩国首尔麻浦区  
白凡路 192 号

S-OIL GREASE MP 3  
2025.03.05

推荐使用的润滑剂及其设计应用领域不存在任何特殊风险。可通过您的商业顾问获取化学品安全说明书。