



S-OIL GREASE SUPER EP 2

产品说明

S-OIL GREASE SUPER EP 2 润滑脂以高度精炼的矿物油为基础油，并含有多种添加剂，可在超极端压力下有效工作，且用途广泛。

与一般石油系润滑脂相比，本产品具有更优异的极压性能、氧化稳定性和抗磨性能，因此可广泛应用于各种部位的润滑。

优点

- 具有优异的抗极端压力性能
- 良好的氧化稳定性
- 良好的抗磨损性能
- 使用温度：-30°C ~ +150°C

主要成分

- 锂皂增稠剂
- 精炼矿物油
- 极压添加剂

应用领域

- 各种轴承
- 万向节及花键轴
- 任何需要极压和抗磨性能的部件

代表特性

测试项目	方法	单位	性能
性状	-	-	黄色
工作锥入度	ASTM D 217	0.1mm	275
滴点	ASTM D 566	°C	220
铜片腐蚀	ASTM D 4048	-	1a

S-OIL 公司
04196 韩国首尔麻浦区
白凡路 192 号

S-OIL GREASE SUPER EP 2
2025.03.05

推荐使用的润滑剂及其设计应用领域不存在任何特殊风险。可通过您的商业顾问获取化学品安全说明书。