



S-OIL GREASE HT 3

产品说明

S-OIL GREASE HT 3 润滑脂是一款锂复合基润滑脂，非常适合高温应用。本产品可在高温条件下提供良好的润滑性能，并且不会从使用部位流失。

同时，其优异的机械稳定性使润滑脂仅发生很小程度的软化和劣化。S-OIL GREASE HT 3 还具有良好的耐水性和较低的摩擦系数。此外，其防锈性能和氧化稳定性可实现长期润滑。

优点

- 良好的耐高温性能
- 良好的防水性能
- 良好的机械稳定性
- 使用温度：-30°C ~ +200°C

主要成分

- 锂复合皂稠化剂
- 高精炼矿物油
- 抗磨损和抗氧化添加剂

应用领域

- 钢铁工业中的烧结部位、连铸厂导辊轴承、夹送辊轴承
- 高温环境下的干燥滚筒、回转炉、通风风扇
- 高温及腐蚀环境下的各类轴承

代表特性

测试项目	方法	单位	性能
性状	-	-	黄色
工作锥入度	ASTM D 217	0.1mm	232
滴点	ASTM D 566	°C	260
铜片腐蚀	ASTM D 4048	-	1a
四球极压	ASTM D 2596	kgf	250

S-OIL 公司
04196 韩国首尔麻浦区
白凡路 192 号

S-OIL GREASE HT 3
2025.03.05

推荐使用的润滑剂及其设计应用领域不存在任何特殊风险。可通过您的商业顾问获取化学品安全说明书。