



S-OIL GREASE LT 2

产品说明

S-OIL GREASE LT 2 润滑脂采用高度精炼的矿物油为基础油，以特殊锂皂稠化，并添加多种添加剂，专为塑料与金属部件润滑而设计。

本产品适用于需要防腐性能和氧化稳定性的长期润滑设备，也适用于要求优异抗磨性能和低噪音的塑料及钢材润滑。此外，本产品还能防止润滑脂和润滑油扩散至其他部件。

优点

- 塑料和钢材润滑剂之间具有极佳的相容性
- 良好的抗锈蚀性和抗氧化稳定性
- 良好的抗磨性能和承载性能
- 使用温度：-40°C ~ +150°C

主要成分

- 锂皂增稠剂
- 精炼矿物油
- 特殊固体润滑剂

应用领域

- 塑料与塑料之间的润滑
- 金属与金属之间的润滑
- 金属与塑料之间的润滑
- 需要防止油脂扩散的部件

代表特性

测试项目	方法	单位	性能
性状	-	-	浅黄色
工作锥入度	ASTM D 217	0.1mm	280
滴点	ASTM D 566	°C	201
铜片腐蚀	ASTM D 4048	-	1a

S-OIL 公司
04196 韩国首尔麻浦区
白凡路 192 号

S-OIL GREASE LT 2
2025.03.05

推荐使用的润滑剂及其设计应用领域不存在任何特殊风险。可通过您的商业顾问获取化学品安全说明书。