



S-OIL MARINE CL 100 系列

低速二冲程柴油发动机气缸油

产品描述

S-OIL MARINE CL 100 系列是性能卓越的高碱性十字头式发动机润滑油，用于最新的高功率十字头式发动机。将优质基础油与精选添加剂混合在一起，确保高温条件下发挥最佳抗氧化性，还具备了优秀的净化能力、碱性、负荷容量，可满足腐蚀严重的低速发动机所需条件。

产品用途

- S-OIL MARINE CL 10050 建议用作高端气缸油，以防止硫含量最大为 3.5wt% 的重油二冲程发动机缸套磨损。

产品特点

- 用于保护在露点以下条件下易于低温腐蚀的发动机。
- 粘度指数高，高温条件下保持强大的油膜。
- 净化能力佳，确保活塞环与缸套更加清洁。
- 热稳定性佳，可减少碳沉淀物和污泥的生成。

产品认证及性能等级

- SAE 50
- MAN

代表性状

检测项目	SAE Grade			SAE 50
	检测方法	单位	CL 10050	
比重	ASTM D1298	-	0.9433	
粘度	ASTM D445	cSt	202.6	
	ASTM D445	cSt	19.43	
粘度指数	ASTM D2270	-	109	
闪点	ASTM D92	°C	258	
流动点	ASTM D97	°C	-29	
TBN	ASTM D2896		100	

首尔市麻浦区白凡路 192
S-OIL 株式会社

S-OIL MARINE CL
2016.8.22.



本润滑油在根据建议用于设计用途时，不会出现任何特定风险。需要时，请向公司专属营业部门索取物质安全资料。