



S-OIL MARINE CL 25 系列

低速二冲程柴油发动机气缸油

产品描述

S-OIL Marine CL 25 系列用于使用超低硫燃料（0.1wt%以内）的低速二冲程柴油发动机。将优质基础油与精选添加剂混合在一起，确保高温条件下发挥最佳抗氧化性，还具备了优秀的净化能力、碱性、负荷容量，可满足现代化的十字头二冲程船舶柴油发动机所需条件。

产品用途

- S-OIL Marine CL 25 系列建议用作根据 ECA(Emission Control Area, 排放控制区)规定，使用低硫燃料的二冲程柴油发动机的优质气缸油

产品特点

- 为船舶驾驶员确保发动机保护功能和性能，同时满足全新的 ECA 硫燃料条件。
- 最低限度降低沉淀物的生成及刮痕引起的发动机磨损。
- 净化能力佳，确保活塞环与缸套更加清洁。
- 热稳定性佳，可减少碳沉淀物和污泥的生成。

产品认证及性能等级

- SAE 50(MAN)
- SAE 40

代表性状

		SAE Grade		SAE 40	SAE 50
检测项目		检测方法	单位	CL 2540	CL 2550
比重		ASTM D1298	-	0.8943	0.9000
粘度	40°C	ASTM D445	cSt	126.5	214.9
	100°C	ASTM D445	cSt	13.91	19.75
粘度指数		ASTM D2270	-	107	105
闪点		ASTM D92	°C	249	272
流动点		ASTM D97	°C	-15	-14
TBN		ASTM D2896		25	25

首尔市麻浦区白凡路 192
S-OIL 株式会社

S-OIL MARINE CL
2016.10.4.



本润滑油在根据建议用于设计用途时，不会出现任何特定风险。需要时，请向公司专属营业部门索取物质安全资料。