

S-OIL SEVEN RED #7 SL

汽油发动机的多级润滑油

产品介绍

S-OIL SEVEN RED #7 SL 是汽油发动机的多级润滑油，适用于安装有应用最新技术的发动机(多气门、涡轮增压、有/无催化转换器)的汽车，同时还可以用于性能规格为 API SL 的汽车。

用途

- 适用于所有汽油发动机，尤其是安装有应用最新技术的发动机(多气门、涡轮增压、有/无催化转换器)的汽车。
- 适合所有行程(市区、高速公路)，尤其适合恶劣条件。
- 适合一年四季的所有驾驶风格和急速。

特性及潜在的优点

- 满足 API SL 和 ILSAC GF-3(5W-30)的要求，保障稳定的高品质润滑
- 低温下具有良好的流动性，很容易启动发动机，且高温下可保持抗油膜撕裂能力。
- 保护机械零件，彻底保护发动机功率，从而使发动机始终年轻、充满力量。

性能水平

- API : SL/CF
- ILSAC : GF-3

典型特性

测试项目	方法	单位	5W-30
比重	ASTM D1298	-	0.858
粘性	40°C ASTM D445	cSt	61.9
	100°C ASTM D445	cSt	10.2
粘度指数	ASTM D2270	-	151
闪点	ASTM D92	°C	234
倾点	ASTM D97	°C	-39

韩国 S-OIL 股份有限公司
(04196)韩国首尔市麻浦区白凡路
192

S-OIL SEVEN RED #7 SL
2025.07.01.



本润滑油用于推荐及设计不存在任何特别危险的应用程序。您可以通过商业顾问获得一份材料安全数据表。