



S-OIL SEVEN RED #5 SJ

汽油机用多级机油

产品说明

S-OIL SEVEN RED #5 SJ是适用于所有汽油发动机的多级发动机油。适用于最新技术发动机（多气门、涡轮增压、带/不带催化转换器）和需要性能规范API SJ的车辆。

应用领域

- 适用于所有汽油发动机，尤其是汽车中的最新技术的发动机（多气门、涡轮增压、带/不带催化转换器）、增压/不增压发动机。
- 适用于所有道路条件（在城镇、高速公路上），尤其适合恶劣的交通条件。
- 适用于所有驾驶类型，在所有季节都有强劲的速度。

特点和潜在优势

- 满足API SJ和ILSAC GF-2（5W-30和10W-30）的要求，保证润滑油的高质量和稳定质量。
- 由于其在低温下具有极强的流动性，确保轻松冷启动，并且即使在极高的工作温度下也能保持非常耐油的油膜。
- 为发动机提供出色的磨损保护，提高性能和动力。
- 凭借其先进的清洁剂和分散添加剂，可以保持发动机最敏感部件的清洁。

性能水平

- API : SJ
- ILSAC : GF-2 (5W-30, 10W-30)

代表特性

测试项目	方法	单位	5W-30	10W-30	10W-40	
SG	ASTM D1298	-	0.858	0.868	0.869	
粘度	40℃	ASTM D445	cSt	61.9	72.6	94.73
	100℃	ASTM D445	cSt	10.2	10.9	13.8
VI	ASTM D2270	-	151	139	147	
闪点	ASTM D92	℃	234	228	222	
倾点	ASTM D97	℃	-39	-34	-33	

S-OIL CORPORATION
04196韩国首尔麻浦区
白凡路192号

S-OIL SEVEN RED #5 SJ
2025.07.01

推荐使用的润滑剂及其设计应用领域不存在任何特殊风险。

可通过您的商业顾问获取化学品安全说明书。

