



S-OIL SEVEN MTF FX 高级手动变速箱油

产品说明

S-OIL SEVEN MTF FX是一款采用优质基础油配制而成的高性能变速箱油。建议用于所有需要API GL4性能规范的乘用车上使用的前轮驱动齿轮箱和变速器。

应用领域

- 所有乘用车的前轮驱动齿轮箱和变速器

特点和潜在优势

- 可形成稳定的润滑膜，防止零件表面受损。
- 氧化和热稳定性可最大限度地减少油泥，从而提高各种温度下的耐久性。
- 由于产品在低温下具有极强的流动性，其极高的粘度指数可确保车辆容易启动，即使在高温下也能形成非常耐磨的油膜，从而保护齿轮。
- 良好的抗磨损和极压性能可保护齿轮和同步器，确保关键部件的长寿命。
- 具有优异的抗泡沫、防锈和防腐性能。
- 有助于换挡平稳过渡。

性能水平

- API : GL 4

代表特性

测试项目	方法	单位	75W-85W
比重	ASTM D1298	-	0.873
粘度	40℃	cSt	64.07
	100℃	cSt	11.80
粘度指数	ASTM D2270	-	182
闪点	ASTM D92	℃	222
倾点	ASTM D97	℃	-42

S-OIL公司
04196韩国首尔麻浦区
白凡路192号

S-OIL SEVEN MTF FX
2024.08.06



推荐使用的润滑剂及其设计应用领域不存在任何特殊风险。

可通过您的商业顾问获取化学品安全说明书。