



S-OIL SEVEN ATF VI

全合成自动变速箱油

产品介绍

S-OIL SEVEN ATF VI是创新的自动变速箱油，基于先进的合成技术，提供极高的性能。粘度低，可提高燃油经济性。该润滑剂的开发用以满足现代传输对更高效率的要求。且其低粘度配方符合更多OEM规格的要求。

用途

- 最新一代高效率6速自动变速箱

特性及潜在的优点

- 粘度稳定性提供优秀的操作性
- 优秀的摩擦和抗颤动性能
- 以低粘度和优异的低温性能，增强燃油经济性
- 具有优异的热稳定性和耐氧化性

性能水平

- 通用汽车Dexron VI，福特Mercon LV，克莱斯勒MB236.12
- 梅赛德斯-奔驰MB 236.12/14/15/41
- 现代起亚SP-IV/SP-H IV
- 马自达FZ，三菱ATF J-3，日产Matic S，丰田T-WS，JASO 1A，本田DW-1
- 采埃孚Life guard fluid 6/6 Plus/8

典型特性

测试项目	方法	单位	典型特性	
比重	ASTM D1298	-	0.846	
颜色	ASTM D1500		Red	
粘性	40°C	ASTM D445	cSt	30.2
	100°C	ASTM D445	cSt	6.0
粘度指数	ASTM D2270	-	153	
闪点	ASTM D92	°C	215	
倾点	ASTM D97	°C	-50	

S-OIL TOTAL LUBRICANTS有限公司
 韩国首尔市中区统一路92
 巡和洞ACE大厦3层

S-OIL SEVEN ATF VI
 2019.06.20.



本润滑油用于推荐及设计不存在任何特别危险的应用程序。
 您可以通过商业顾问获得一份材料安全数据表。