



S-OIL SEVEN 4T SCOOTER #9

全合成四冲程摩托车机油

产品介绍

S-OIL SEVEN 4T SCOOTER #9 是高性能四冲程摩托车专用全合成机油。其高粘度指数和纯度提供优异的氧化稳定性和发动机清洁度。摩擦性低，适用于摩托车和轻便摩托车等摩托车车型。

用途

- 适合摩托车和轻便摩托车等现代四冲程摩托车的发动机使用
- 不推荐用于湿式离合器
- 适用于齿轮箱的润滑和干式离合器，如无级变速技术
- 适用于自行车，尤其推荐符合API SN(及以下)和JASO MB规范的自行车

特性及潜在的优点

- 具有良好的稳定性和高粘度指数，使全合成基础油*有利于保持油最初的状态
*) S-OIL生产名为“aramcoULTRA”的高品质API Group III基础油，并在全球推广。
- aramcoULTRA的优良品质，可延长发动机的使用寿命，降低成本(但需遵守制造商所推荐的换油周期)
- 在任何恶劣条件下，均可对发动机和主要部件起到优秀的润滑和保护，包括日常的城市或农村交通(长途旅行、短通勤和启动停车的条件)
- 经过官方的摩擦试验(SAE第2号)，证明其具有较低的摩擦系数，可提供良好的传输性能，改善燃油经济性

性能水平

- API (美国石油学会) : API SN
- JASO (日本汽车标准组织) : JASO MB

典型特性

测试项目	方法	单位	10W-30	10W-40
比重	ASTM D1298	-	0.8520	0.8519
粘性	40°C	ASTM D445	64.7	90.6
	100°C	ASTM D445	10.4	14.0
粘度指数	ASTM D2270	-	148	159
闪点	ASTM D92	°C	248	244
倾点	ASTM D97	°C	-34	-34

S-OIL TOTAL LUBRICANTS有限公司
 韩国首尔市中区统一路92
 巡和洞ACE大厦3层

S-OIL SEVEN 4T SCOOTER #9
 2019.06.20



本润滑油用于推荐及设计不存在任何特别危险的应用程序。
 您可以通过商业顾问获得一份材料安全数据表。