

柴油发动机的多级润滑油

产品介绍

S-OIL SEVEN BLUE #7 CF-4/SG 5W-30符合对新的低排放柴油发动机的非常严格的技术限制。在任何季节的最恶劣的条件下，均可用于所有的涡轮增压或自然吸气柴油发动机，且满足API CF-4/SG规格要求的性能规格。

用途

- 适用于所有土建工程机械、卡车、渔船、机车等的涡轮增压或自然吸气柴油发动机
- 系使用低硫燃料的新型低排放发动机，满足API CF-4规格

特性及潜在的优点

- 多级油
- 非常高的粘度指数
- 运行中具有很好的粘度稳定性
- 优异的洗涤剂水平
- 优异的烟灰分散性能
- 高性能水平保证更安全和更长的换油周期

性能水平

- API CF-4/SG

典型特性

测试项目	方法	单位	5W-30
比重	ASTM D1298	-	0.8605
粘性	40°C ASTM D445	cSt	65.43
	100°C ASTM D445	cSt	10.90
粘度指数	ASTM D2270	-	158
闪点	ASTM D92	°C	228
高温高剪切粘度	ATSM D4683		3.1
倾点	ASTM D97	°C	-43.0

韩国S-OIL股份有限公司
(04196)韩国首尔市麻浦区白凡路192

S-OIL SEVEN BLUE #7 CF-4/SG
2019.06.20.



本润滑油用于推荐及设计不存在任何特别危险的应用程序。
您可以通过商业顾问获得一份材料安全数据表。