



S-OIL SEVEN ATF III

多用途自动变速器油

产品说明

当制造商需要自动变速器油（ATF）GM DEXRON III时，S-OIL SEVEN ATF III适用于所有乘用车、轻型商用车和工业车辆的自动或半自动变速器和变矩器。

应用领域

- 当需要流体类型ALLISON C-4时，适用于卡车、公共汽车和公共工程机械的所有变速器。
- 需要流体类型GM DEXRON III的液压系统。

特点和潜在优势

- 粘度指数极高，在操作中具有极好的粘度稳定性。
- 倾点极低。
- 具有优秀的热稳定性和抗氧化性。

性能水平

- 通用TASA、德士龙II（D/E）、德士龙III（G/H）
- 马自达ATF F-1
- 卡特彼勒TO-2
- 福特MERCON
- 艾莉森C-3/C-4/TES 389
- 沃尔沃CE97340
- 威格士M2950-S、I-268-S

代表特性

测试项目	方法	单位	属性
比重	ASTM D1298	-	0.850
颜色	ASTM D1500	-	红色
粘度	40℃ ASTM D445	cSt	35.1
	100℃ ASTM D445	cSt	7.48
粘度指数	ASTM D2270	-	228
闪点	ASTM D92	℃	188
倾点	ASTM D97	℃	-49
布氏粘度	-40℃ ASTM D2983	cP	15,100

S-OIL公司

04196韩国首尔麻浦区

白凡路192号

S-OIL SEVEN ATF III

2020.06.16

推荐使用的润滑剂及其设计应用领域不存在任何特殊风险。可通过您的商业顾问获取化学品安全说明书。