



# S-OIL SEVEN GEAR HD

多用途手动变速箱和车轴油

## 产品说明

S-OIL SEVEN GEAR HD 是一种优质多用途 EP 传动液，适用于需要 API GL-5 性能等级的准双曲面型汽车齿轮应用。

## 应用领域

○ 适用于所有需要 API GL-5 性能等级的高负荷齿轮（准双曲面齿轮应用、车轴、最终驱动器、分动箱和变速箱）。

## 特点和潜在优势

- 采用合成混合（75W-90）和矿物基（80W-90、85W-90/140）多级油。
- 高粘度指数提供良好的润滑，并允许在低温和高温下轻松换档。
- 具有低温低粘度的优点。
- 具有非常高的极压特性。
- 具有优秀的耐磨性、高抗氧化和防锈性能。
- 有助于保护机械部件并提高驾驶性能和行驶稳定性。

## 性能水平

- API: GL-5
- ZF TE-ML 07A, 美国军方: MIL-L-2105D

## 代表特性

测试项目	方法	单位	75W-90	80W-90	85W-90	85W-140
SG	ASTM D1298	-	0.8663	0.8871	0.8877	0.9002
粘度	40°C ASTM D445	cSt	88.24	131.6	141.2	338.4
	100°C ASTM D445	cSt	14.85	14.19	14.18	25.45
VI	ASTM D2270	-	177	106	97	98
闪点	ASTM D92	°C	216	226	230	238
倾点	ASTM D97	°C	-35	-35	-26	-25

S-OIL 公司  
04196 韩国首尔麻浦区  
白凡路 192 号

S-OIL SEVEN GEAR HD  
2024.01.25



推荐使用的润滑剂及其设计应用领域不存在任何特殊风险。可通过您的商业顾问获取化学品安全说明书。