



# S-OIL SEVEN CVTF

合成多用途连续可变传动润滑油

## 产品介绍

S-OIL SEVEN CVTF是高功能传动润滑油，由选择基础油和添加成分构成，具有粘性、湿式离合器性能、疲劳损伤保护功能、分散性和氧化稳定性。推荐使用于最新一代的皮带-CVT和链条-CVT中。

## 用途

- S-OIL CVTF的设计可使用于范围较广的CVT中
- 虽然与常规品牌的齿轮油可以混溶，但还是要避免与其他齿轮油混用
- 不建议使用于行星齿轮结构的混合动力（两个电动机并联）CVT（例如丰田普锐斯）

## 特性及潜在的优点

- S-OIL SEVEN CVTF具有非常稳定的摩擦系数
- 良好的剪切稳定性
- 良好的消泡剂
- 抗颤耐久性

## 性能水平

- 建议用于以下规格：
- 本田(HMMF/HCF-2)，丰田(TC/FE)，日产(NS-1/NS-2/NS-3)，大发(Amix CVTF-DC/Amix CVTF DFE)，福特(CVT2 3/CVT30/Mercon C/ Wss-M2C933)，铃木(CVTF3320/TC/NS-2/CVTF Green 1/CVTF Green 2)，三菱(钻石女王J 1/钻石女王J4/SP-III)，马自达（CVTF3320），Mini Cooper(EZL799/ZFCVT V1)，斯巴鲁(iCVTF/Lineartornic CVTF /CVTF II/K0425Y0710/CV-30)，奥迪/VW(TL52180； G052 180； G052 516)，Punch(EZL 799)，现代(SP-CVT1)，现代/起亚(SP-III)，道奇/Jeep（NS-2/CVTF+4），通用/土星(DEX-CVT)，奔驰(236.20)

## 典型特性

测试项目	方法	单位	S-OIL 7 CVTF	
比重	ASTM D1298	-	0.8479	
颜色	ASTM D1500	-	Red	
粘性	ASTM D445	40°C	cSt	36.91
		100°C	cSt	7.42
粘度指数	ASTM D2270	-	173	
闪点	ASTM D92	°C	218	
倾点	ASTM D97	°C	< -49	

韩国S-OIL股份有限公司  
(04196) 韩国首尔市麻浦区白凡路192

S-OIL SEVEN CVTF  
2020.9.23.



本润滑油用于推荐及设计不存在任何特别危险的应用程序。  
您可以通过商业顾问获得一份材料安全数据表。