



S-OIL SEVEN ATF MULTI

全合成多用途自动变速箱油

产品说明

S-OIL SEVEN ATF MULTI是一种基于高度精炼的API III组基础油的优质自动变速箱油，适用于亚洲、欧洲和美国的各种车辆。其出色的热稳定性和氧化稳定性可防止变速箱中的沉积物或腐蚀性物质堆积，因此它可以稳定地运行自动变速箱油，延长机油寿命。

应用领域

- 广泛适用于亚洲、欧洲和美国乘用车的4/5/6/8速自动变速箱。
- 遵循驾驶员手册中建议的车辆自动变速箱油更换间隔和性能级别。

特点和潜在优势

- 全合成基础油具有良好的稳定性和高粘度指数，有助于保持油的初始状态。
- 采用先进技术制成，具有优秀的抗摩擦和防颤动抖性。
- 在运行过程中可保持优秀的粘度稳定性。
- 具有良好的热稳定性、抗氧化性和磨损保护性能。

性能水平

- 建议在需要以下规格的情况下使用：ATF（JWS 3309/3324），艾里逊（C2/C3/C4/389），宝马（400 272/400 275/407 858/407 859/024 249/024 359/026 922/402 413/403 248/403 249/542 290/407 765/407 807），克莱斯勒/道奇/吉普（+/+2/+3/+4/AS68RC/SP-III），梅赛德斯/戴姆勒（MB 236.2/41/5/8/9/91/10/11/12/14/15），福特/林肯/水星（2-QDX/2-QSM/5-QM/5-DM/8-QAW/9-QMMS/WSS-M2C9EE-A1），GM（II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH/T-IV/Type A Suffix A），本田（Z-1），现代/起亚（Red-1K/T-4/SP-II/SP-III），五十铃（II/III），捷豹（JLM 20238/20292/21044），JASO（M315 1A），曼339（A），马自达（F1/JWS33317/9-QMM5/M-3/M-5/Type T-IV），三菱（J2/J3/SP-II/SP-III/SP-IV），日产（402/Matic-D/J/K/W），保时捷（204 41/205 09/205 28/547 00），PSA（169756），雷诺（D2），萨博（T-IV），双龙（DSIH 5M-66），斯巴鲁（HP），铃木（3314/7），丰田（D-II/T-T-III/T-IV/WS），大众（052 055/052 162/052 990/055 025/000 162），沃尔沃（1161521/1161540/1161640），采埃孚（TE-ML 11A/B）

代表特性

测试项目	方法	单位	属性	
比重	ASTM D1298	-	0.848	
颜色	ASTM D1500	-	红色	
粘度	40°C	ASTM D445	cSt	36.8
	100°C	ASTM D445	cSt	7.0
粘度指数	ASTM D2270	-	153	
闪点	ASTM D92	°C	232	
倾点	ASTM D97	°C	-46	

S-OIL公司

04196韩国首尔麻浦区

白凡路192号

S-OIL SEVEN ATF MULTI

2022.04.07.

推荐使用的润滑剂及其设计应用领域不存在任何特殊风险。可通过您的商业顾问获取化学品安全说明书。