



S-OIL SEVEN RED #7 SP

合成汽油机油

产品说明

S-OIL SEVEN RED #7 SP由合成基础油制成，适用于所有使用汽油的乘用车。也适用于配备了采用涡轮增压器、双顶置式凸轮轴、汽油直接喷射等新技术的最新发动机，以及需要性能标准API SP和ILSAC GF-6的车辆。API SP标准是为了防止T-GDI发动机出现LSPI（低速预点火）问题而制定的。

应用领域

- 所有使用汽油的乘用车
- 建议配备双顶置式凸轮轴、涡轮增压器、汽油直接喷射装置的车辆使用API SP、ILSAC GF-6机油。

特点和潜在优势

- 本款发动机油所采用的基础油性质非常稳定和清洁，因此可提供优异的性能。
- 高粘度指数确保在热操作条件下有足够的油膜强度。
- S-OIL SEVEN RED #7 SP采用最新的清洁剂配制而成，有助于主动清除污垢和沉积物。
- 是一款可通过减少运动部件的摩擦，提高燃油效率的环保型发动机油。

性能水平

- API SP / ILSAC GF-6A

代表特性

测试项目	方法	单位	5W-20	5W-30	10W-30	
粘度	40℃	ASTM D445	cSt	50.6	61.9	67.9
	100℃	ASTM D445	cSt	8.5	10.2	10.2
VI	ASTM D2270	-	146	151	136	
高温高剪力值	ASTM D4683	cP	2.7	3.1	3.1	
闪点	ASTM D92	℃	220	234	232	
倾点	ASTM D97	℃	-39	-39	-40	

S-OIL公司

04196韩国首尔麻浦区

白凡路192号

S-OIL SEVEN RED #7 SP

2025.07.01.

推荐使用的润滑剂及其设计应用领域不存在任何特殊风险。可通过您的商业顾问获取化学品安全说明书。

S-OIL: 仅供公司使用